

# CPAP – Technische Daten

## Die Schlaftherapie-Plattform System One

System One	Modi	Komfort-Eigenschaften				Rampe (5–45 Minuten)	Höhenausgleich
		Flex-Komfort	Flex-Demo-Modi	System One Befeuchtersteuerung	System One Widerstands-kontrolle		
REMstar Pro	konstantes CPAP	C-Flex C-Flex+	CPAP C-Flex C-Flex+	Standard	Standard	anpassbar	automatisch
REMstar Auto	konstantes CPAP Auto CPAP	C-Flex C-Flex+ A-Flex	CPAP C-Flex C-Flex+ A-Flex	Standard	Standard	anpassbar	automatisch

System One	Encore-Patientenmanagement					
	Datenübertragung			Datenerfassung		
	telefonisch EncorePro	SD-Karte bei EncorePro	Nutzungsmuster	erweiterte Ereigniserkennung und -berichte	erweitertes Ansprechverhalten bei Ereignissen	Flusskurven
REMstar Pro	Verwendungsdauer	Standard	Standard	AHI, FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, CA, OA, HY, CSR	k.A.	Standard
REMstar Auto	Verwendungsdauer	Standard	Standard	AHI, FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, CA, OA, HY, CSR	FL, RERA, Schnarchen, Leckagen, OA, HY	Standard

### Legende

AHI: Apnoe-Hypopnoe-Index  
 CA: Apnoe bei offenen Atemwegen  
 FL: Flowlimitierung  
 HY: Hypopnoe  
 OA: Apnoe mit verschlossenen Atemwegen

CSR: Cheyne-Stokes Respiration  
 RERA: Ereignis mit abnehmendem Flow

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**

sense and simplicity

Technische Daten		REMstar Pro	REMstar Auto
Druckbereich:	4 bis 20 cm H <sub>2</sub> O	✓	✓
Flex-Druckentlastung:	moduspezifisch	✓	✓
Rampe:	0 bis 45 min (in Schritten von 5 min)	✓	✓
Rampendruck:	4 bis CPAP, vom Patienten anpassbar 4 bis zum Minimaldruck	✓ k.A.	k.A. ✓
Abmessungen:	18 cm x 14 cm x 10 cm (L x B x H)	✓	✓
Gewicht:	1,36 kg (ohne Luftbefeuchter)	✓	✓
Filter:	Schaumstoff und wahlweise ultrafein	✓	✓
Geräteeinstellung:	LCD/Drehknopf/Drucktaste	✓	✓
Datenspeicherkapazität (mindestens):	Anzeige: 7- und 30-Tage-Durchschnitt SD-Karte: mind. 1 Jahr integriert: bis zu 6 Monate	✓	✓
Compliance-Zähler:	Atmungserkennung	✓	✓
Höhenausgleich:	automatisch manuell	✓ k.A.	✓ k.A.
Stromversorgung:	100–240 V AC, 50/60 Hz	✓	✓
Luftbefeuchtung:	in REMstar integrierbar System One-Warmluftbefeuchter REMStar-Kaltluftbefeuchter	✓	✓
Gewährleistung:	zwei Jahre	✓	✓
Verschiedenes:	LEDs	✓	✓

Bestellinformationen	
Geräte	Artikelnummer
REMstar Pro mit SD-Karte, C-Flex+	DE452S
REMstar Pro mit Befeuchter, SD-Karte, C-Flex+	DE452HS
REMstar Auto mit SD-Karte, A-Flex	DE552S
REMstar Auto mit Befeuchter, SD-Karte, A-Flex	DE552HS
Zubehör	Artikelnummer
System One-Performance-Schlauch 15 (15 mm)	1074400
System One-Performance-Schlauch 22 (22 mm)	1032907
Gerät-Seitenverkleidung	1063784
Befeuchterkammer	1063785
Netzteil	1063786
Tragetasche	1063857

Bestellinformationen	
Zubehör	Artikelnummer
Set Schaumstofffilter	1063091
Set ultrafeine Filter	1063096
System One-Warmluftbefeuchter	1056210
Zubehör für Datenverwaltung	Artikelnummer
SD-Karten (10 Stück)	1063859
SD-Karten-Mailer (10 Stück)	1065146
SD-Karten-Abdeckung (am Gerät befestigt)	1063858
SD-Kartenleser	1073915
Netzkabel (1,5 m)	Artikelnummer
Netzkabel: Europa	1039014

Respironics, Bi-Flex, BiPAP, Encore, EncoreAnywhere und System One sind Marken von Respironics, Inc. und verbundener Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Printer XX 00/00/00 MCI 4103868 PN 1081286

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Philips Respironics International  
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Philips Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668  
Kundendienst  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
www.philips.com/respironics  
www.respironics.de